

# J90270 | SCM pro Matt 200

MATT GESTRICHENES PAPIER

## PRODUKTSPEZIFIKATION \*

<b>Gewicht</b> DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	196	± 5
<b>Dicke</b> DIN EN ISO 534	µm	249	± 7
	mil	9.8	± 0.3
<b>Colour Elrepho UVO (D65)</b> ISO 2469	L	95,8	± 1,0
	a	-0,2	± 0,5
	b	-1,2	± 1,0
	delta b	12,3	± 0,8
<b>CIE Weiße (D65/10°) min.</b> ISO 2469		> 145	
<b>Opazität min.</b> ISO 2469	%	> 95	

## VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Sehr glatte Oberfläche
- Gestochen scharfe Details
- Lebendige Farben
- Hohe Farbkonstanz und großer Farbraum
- Hohe Opazität
- Erfüllt die Anforderungen zur Alterungsbeständigkeit gemäß ISO 9706

## HAUPTANWENDUNGEN

### Sign & Display Graphics

- POS Schilder
- Ausstellungsgrafiken
- Kommerzielle Poster

### Verwendungshinweise

Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23°C, 50 % rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Es wird empfohlen, das Papier vor Gebrauch mindestens 24 Stunden lang dem Raumklima anzupassen.

\* Änderungen vorbehalten.

### Bedruckbarkeit

Einseitig bedruckbar

### Laminierbarkeit

Heiß & kalt

### Drucktechnologie

💧 Inkjet wasserbasierend

### Kompatibilität

Kompatibel auf allen handelsüblichen thermal- und piezo-wasserbasierenden Drucksystemen wie Epson, Canon, Hewlett Packard, Kodak, Encad etc.

### Zertifikate



DIN EN ISO 9706